STORIKE

STP13-30

手推式液压动力站

液压动力设备 系列 STP Hydraulic power equipment



性能特点 FEATURES

- 装配品牌发动机，为液压设备提供充足动力
- 优质快速接口，更换液压工具更便捷，迅速
- 原装进口液压泵，品质保证，性能稳定
- 进口液压控制阀块，保证了流量的稳定输出
- 前置双轮，移动方便
- 钢制框架，坚固耐用，不易损坏
- 表面喷塑，防腐耐蚀，美观大方

整机尺寸		
全长(L)	mm	860
全宽(W)	mm	720
全高(H)	mm	820
流量范围	lpm	20-30
包装尺寸	mm	880*775*820



技术参数	单位	STP13-30	
型号		STP13-30	STP13-30C
发动机品牌		HONDA/百力通	常柴
发动机型号		GX390/先锋400	192F
功率	hp	13/14	13
发动机类型		汽油单缸 立式 四冲 顶置气门	空冷单缸 立式四冲程 柴油机
最大流量	lpm	20-30	
最大压力	bar	155	
转速	rpm	3600	
重量	kg	148	160
燃油箱容积	L	6.5	
液压油箱容积	L	12	
润滑油量	L	1.1	
燃油消耗量	g/kwh	313	
液压回路		单回路	
散热方式		液压油风冷散热	
连接方式		3/8in平口快速接头	
启动方式		手拉启动/电启动	电启动
液压油位计		有	
整机长度	mm	860	
整机宽度	mm	720	
整机高度	mm	820	
包装尺寸	mm	880*775*820	

标准配置

/装置品牌发动机
/大流量液压齿轮泵
/便携式移动轮胎
/外置流量调节阀
/配有美国进口油滤
/液压油风冷散热器
/伸缩搬运扶手

山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址:山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号
公司邮箱:storike@126.com
公司网址:www.storike.com
公司电话:400-6537-858