STORIKE

4TN4000B

拖车式机场跑道关闭标志移动照明车

拖车式移动照明车 系列 4TN Mobile lighting equipment



性能特点 FEATURES

- 装备进口动力，品质保证，性能优越
- 装配节能LED灯，光通量大，寿命长
- 高性能自刹式手摇绞车
- 加厚升降杆，镀锌灯杆，防跌落，耐腐蚀
- 五条防风支撑腿，稳定支撑
- 集成操作面板，配有防雨罩
- 可折叠灯架，运输更加方便
- 大容量油箱，续航时间长

整机尺寸		
整机长度	mm	3300
整机宽度	mm	2400（展开4350）
整机高度	mm	2000（伸展4600）
灯的数量&功率	W	17*48
轮胎及轮圈尺寸	"	14

技术参数	单位	4TN4000B	
型号		4TN4000B	
发动机品牌		久保田/YANMAR	常柴
发动机型号		D1105/3TNV76	3M78/CZ380Q
发动机类型		三缸 水冷 四冲程	三缸 水冷 四冲程
功率	kw	12.6/10.7	11.5/14.3
转速	rpm	1500	1500
燃烧方式		E-TVS	/
进气方式		自然进气	
排放等级		常规	
发电机标准配置		星诺(SPARKS)	
额定电压(50/60HZ)	V	230/240-120	
电机绝缘等级		CLASS H	
电机防护等级		IP23	
大灯		LED灯(黄/白可选)	
光通量	lm	140000	
灯的数量&功率	w	17x48	
灯杆节数	节	1	
油箱容积	L	90	
连续工作时间	h	65	
机组启动方式		钥匙启动	
最大抗风风速	m/s	20	
噪声等级	dB	7米处72	
悬挂&刹车		板簧悬挂&单轴不带刹车	
牵引杆		球型拖挂器	
最大升降高度	m	4.6	
轮胎尺寸	"	14	
最大牵引速度	km/h	80	
长度	mm	3300	
宽度	mm	2400(展开4350)	
高度	mm	2000(完全展开4600)	
重量	kg	1100	

山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址:山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号
公司邮箱:storike@126.com
公司网址:www.storike.com
公司电话:400-6537-858