STORIKE

# 4TNVE600

## 拖车式太阳能移动照明车

## 拖车式太阳能移动照明车 系列 4TNVE Mobile lighting equipment



## 性能特点 FEATURES

- 单晶硅光伏板，高效发电，稳定持久
- 装配节能LED灯，光通量大，寿命长
- 六节升降杆，镀锌灯杆，防跌落，耐腐蚀
- 四条防风支撑腿，稳定支撑
- 集成太阳能控制器，操作便捷
- 7米/9米升降高度，照射距离远
- 六块大容量蓄电池，续航时间长

## 整机尺寸

| | | |
|---|---|---|
| 整机长度 | mm | 3200 |
| 整机宽度 | mm | 1630 |
| 整机高度 | mm | 2750 |
| 伸展高度 | m | 9/7 |
| 轮胎及轮圈尺寸 | " | 14 |

| 技术参数 | 单位 | 4TNVE600 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | | 4TNVE600 |
| 长度/运输长度 | mm | 3200/2200 |
| 宽度/运输宽度 | mm | 1630 |
| 高度/运输高度 | mm | 2750/2330 |
| 完全伸展的高度 | m | 9 |
| 总重 | kg | 1180 |
| 光源类型 | | LED |
| 功率 | w | 4*150 |
| 光通量 | lm | 4*21000 |
| 使用寿命 | h | 8000 |
| 防护等级 | | IP67 |
| 灯光角度(手动调节) | ° | 0-90 |
| 系统工作电压 | V | DC24 |
| 电池类型 | | 胶体电池 |
| 蓄电池容量 | AH | 6*200 |
| 电池使用寿命 | 次 | 1000 |
| 光伏板功率 | w | 3*470 |
| 光伏板类型 | | 单晶硅光伏板 |
| 光伏板展开方式 | | 抽屉式重型滑轨 |
| 灯杆节数 | | 6 |
| 灯杆举升 | | 手动/电动 |
| 升降高度 | m | 9/7 |
| 照射角度调整 | | 手动 |
| 悬挂&刹车 | | 板簧悬挂&单轴不带刹车 |
| 牵引杆 | | 带可伸缩调节导向轮调节杆 |
| 支撑腿&数量 | | 带可伸缩支撑杆的手动支撑腿*4 |
| 轮辋尺寸 | " | 14 |
| 牵引头(球形) | mm | 50 |
| 尾灯 | | 尾部反光片 |
| 最大牵引速度 | km/h | 80 |
| 连续工作时间 | h | 8-12 |
| 线束及电气元器件 | | 常规 |
| 控制器型号 | | 太阳能控制器 |
| 完全伸展时最大抗风风速 | m/s | 20 |


**山东思拓瑞克工程机械有限公司**

公司地址:山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号
公司邮箱:storike@126.com
公司网址:www.storike.com
公司电话:400-6537-858