STORIKE

STP90Y

手推式液压平板夯

液压动力设备 系列 STP Hydraulic power equipment



性能特点 FEATURES

- 可在狭窄区域进行理想的夯实作业
- 优质快速接口，连接液压动力站更便捷，迅速
- 使用简单，压力稳定，夯实效果突出
- 结构精密，安装有运行及停止开关
- 工作噪音小，无有害气体排放
- 具有100Hz的激振频率，20kN的激振力
- 表面喷塑，防腐耐蚀，美观大方

整机尺寸		
全长	mm	850
全宽	mm	500
全高	mm	915
最大压力	bar	172
激振频率	hz	100



STP90Y



STP90Y手推式

技术参数	单位	STP90Y
型号		STP90Y
重量	kg	90
液压马达转速	rpm	3600
流量范围	lpm	26-34
工作压力	bar	105-139
整机长度	mm	850
整机宽度	mm	500
整机高度	mm	915
扶手/行走轮		可拆卸
最大压力	bar	172
激振频率	hz	100
激振力	kn	20
滚塑水箱		标配
连接方式		3/8in平口快速接头

标准配置

/加长稳定扶手
/表面喷塑耐腐蚀
/进口品牌平口快速接头
/进口液压组件
/大容量滚塑水箱

选装配置

/STP30-60液压动力站
/STP18-40液压动力站

山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址:山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号
公司邮箱:storike@126.com
公司网址:www.storike.com
公司电话:400-6537-858